

ラインナップ



製品シリーズ	Perfect Plus	WATER LESS	evolution	NexSys	NexSys bloc	
製品概要	JIS VCF相当品 液式補水タイプ	補水間隔延長品 低メンテナンス	ゲル電解液・無補水 ノンメンテナンス	AGM・無補水 ノンメンテナンス	AGM・無補水 ノンメンテナンス	
導入時の要点	一般的なバッテリー交換	◎	○			
	補水間隔の延長		◎			
	ノンメンテナンス化			○	○	
	急速充電(昼休み・休憩時間)				◎	◎
	車載充電器による充電	◎				
専用充電器の追加購入		○	○	○	○	
①	補水間隔	1週間	1か月			
	補水間隔(電解液攪拌)	1か月	3か月			
②	一括補水	可	可			
③	セル外形寸法	JIS&DIN	JIS&DIN	JIS&DIN	DIN	規格外
④	セル定格容量(Ah@5HR)	46-1550	46-1550	94-1120	130-750	25-177
⑤	充電時間(hours)	8-14	8-14	8-12	<4	<5
⑥	特徴	・全用途に対応可	・全用途に対応可	・メンテナンス不要	・急速充電が可能 ・短時間継足し充電 ・高率放電が可能 ・専用充電器が必要 ・メンテナンス不要 ・低自己放電率	・急速充電が可能 ・短時間継足し充電 ・高率放電が可能 ・専用充電器が必要 ・メンテナンス不要 ・低自己放電率
⑦	最適応用分野	・フォークリフト ・特殊牽引車両	・フォークリフト (ヘビードューティ) ・メンテナンス軽減の必要なケース	・食品、薬品業界、クリーンルーム等 ・フォークリフト (ロードューティ)	・フォークリフト (急速充充電用途、昼休み、休憩時間の継足し充電で、2直運転を狙う場合等。	・急速充放電用途 ・テーブルリフター ・ローリフト ・AGV・搬送台車